

序号		名 称	图中编号	型号及性能规格(参考)		单位	数量	备 注	序号		名 称	图中编号	型号及性能规格(参考)		单位	数量	备 注	序号		名 称	图中编号	型号及性能规格(参考)		单位	数量	备 注	说明示意图 本图需经施工图审查合格后方可交付施工使用。		
1		多联式风冷室外机		电源：3ø/380V/50HZ 冷媒：R410a 压缩机：涡旋式 制冷工况室内温度：27℃DB，19℃DB/室外温度：35℃DB 带电控柜，开放通信协议给楼宇BA系统					3		超薄吊装新风处理机		电源：1ø/220V/50HZ 带初、中效过滤器 室外温度：供冷33℃DB/28℃WB；供热0℃DB/-2.9℃WB 冷媒：R410a 室内机带有线控制器 风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》 GB 19761-2020规定的通风机能效等级的2级。					6		分体空调		电源：1ø/220V/50HZ 热泵型 带有线控制器 制冷量：2.6KW 制热量：3.4KW APF≥4.5 运转音：≤38dB(A) FT-B-1HP 制冷量：3.6KW 制热量：4.5KW APF≥4.5 运转音：≤39dB(A) FT-B-2HP 制冷量：5.0KW 制热量：5.8KW APF≥4.0 运转音：≤43dB(A) FT-B-3HP 制冷量：7.2KW 制热量：9.0KW APF≥3.7 运转音：≤45dB(A) FT-F-2HP 制冷量：5.0KW 制热量：5.8KW 风量：≤950 m³/h APF≥4.0 运转音：≤35dB(A) FT-F-2.5HP 制冷量：6.0KW 制热量：7.2KW 风量：≤1200 m³/h APF≥4.0 运转音：≤36dB(A) FT-F-3HP 制冷量：7.2KW 制热量：8.1KW 风量：≤1350 m³/h APF≥3.7 运转音：≤38dB(A) FT-T-3HP 制冷量：7.2KW 制热量：8.1KW APF≥3.0 运转音：≤45dB(A) FT-G-2HP 制冷量：5.0KW 制热量：6.7KW APF≥4.0 运转音：≤45dB(A) FT-G-3HP 制冷量：7.2KW 制热量：9.0KW APF≥3.7 运转音：≤48dB(A)			台	18	分体壁挂式		
		10HP		制冷量：28.0 Kw 制热量：31.5 Kw 耗电量=6.8/6.8 Kw		台	5																						
				APF≥4.65 运行重量：196kg																									
		16HP		制冷量：45.0 Kw 制热量：50.0 Kw 耗电量=11.8/12.1 Kw		台	1					X-10	风量：1080 m³/h 机外余压：200 Pa 电机功率：300 w		台	1													
				APF≥4.54 运行重量：291kg									冷/热量：14.0/8.9 Kw 噪声：≤42 dB(A) 重量：86 kg																
		18HP		制冷量：50.4 Kw 制热量：56.5 Kw 耗电量=13.5/13.6 Kw		台	1					X-16	风量：1680 m³/h 机外余压：250 Pa 电机功率：550 w		台	1													
				APF≥4.32 运行重量：300kg									冷/热量：22.4/13.9 Kw 噪声：≤47 dB(A) 重量：123 kg																
		20HP		制冷量：56.0 Kw 制热量：63.0 Kw 耗电量=15.7/15.4 Kw		台	1					X-2.5	风量：2500 m³/h 机外余压：350 Pa 电机功率：0.8 kw		台	4													
				APF≥4.32 运行重量：300kg									冷/热量：28.0/17.4Kw 噪声：≤55dB(A) 重量：110 kg																
		26HP		制冷量：73.5 Kw 制热量：81.5 Kw 耗电量=19.6/19.2 Kw		台	1					X-3.0	风量：3000 m³/h 机外余压：400 Pa 电机功率：1.1 kw		台	1													
				APF≥4.11 运行重量：446kg									冷/热量：28.0/17.4Kw 噪声：≤55dB(A) 重量：107kg																
		28HP		制冷量：78.5 Kw 制热量：87.5 Kw 耗电量=20.6/20.8 Kw		台	2					X-4.0	风量：4000 m³/h 机外余压：450 Pa 电机功率：1.6 kw		台	1													
				APF≥4.11 运行重量：489kg									冷/热量：45.0/27.8Kw 噪声：≤60dB(A) 重量：179kg																
		30HP		制冷量：85.0 Kw 制热量：95.0 Kw 耗电量=22.8/22.9 Kw		台	1					X-5.0	风量：5000 m³/h 机外余压：450 Pa 电机功率：3.0 kw		台	1													
				APF≥4.11 运行重量：489kg									冷/热量：56.0/34.8kw 噪声：≤60dB(A) 重量：200kg																
		32HP		制冷量：90.0 Kw 制热量：100.0 Kw 耗电量=25.4/25.5 Kw		台	1					4	新风净化机 电源：1ø/220V/50HZ 带初、中效过滤器 室内机带有线控制器 风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》 GB 19761-2020规定的通风机能效等级的2级。																
				APF≥4.11 运行重量：496kg									XF-3 风量：300 m³/h 机外余压：200 Pa 电机功率：57 w		台	1													
													XF-6 风量：600 m³/h 机外余压：200 Pa 电机功率：77 w		台	1													
													XF-8 风量：800 m³/h 机外余压：200 Pa 电机功率：110 w		台	2													
				APF≥4.11 运行重量：600kg									噪声：≤47dB(A) 重量：12 kg																